Actuaciones a llevar a cabo para actualizar la Maquina Virtual de Java

Primero se debe actualizar la versión de la Maquina Virtual de Java (JVM) a la versión 6 actualización 13 (1.6.0_13-b03). Para realizar este paso se abre desde el Panel de Control -> Java

🗟 Panel de control				_ 8 ×
Archivo Edición Ver Eavoritos	Herramientas Ayuda			
🖛 Atrás 🔹 🔿 🔹 🔯 Búsque	ida 🖓 Carpetas 🎯 🦉 🦉 🗙 🖄 🏢 🔹			
Dirección 🐼 Panel de control				▼ 🔗 Ir
	Nombre 🔺		Comentario	
	Actualizaciones automáticas		Configurar Window	
	Agregar o guitar hardware		Instala, desinstala	
Panel de control	Regar o quitar programas		Instala y quita prog	
	Aplicaciones FNMT-RCM		Gestor de Aplicacio	
Java	🔁 Conexiones de red y de acceso telefónico		Conecta a otros eq	
Panel de control de Java(TM)	🌍 Configuración regional		Personaliza la confi	
Windows Update	Correo		Perfiles de Microsof	
Soporte técnico de Windows 2000	Escáneres y cámaras		Configura escánere	
	Fecha y hora		Establece la informa	
	Fuentes		Muestra y administr	
	Gestión DNI electrónico		Gestor de Aplicacio	
	Herramientas administrativas		Hace configuracion	
	Impresoras		Agrega, quita y con	
	Intel(R) GMA Driver		Controla las runcion	
	Tablahar 1 2 1 12		Manei de controi de	
	Multiator 1.3.1.9		Unitiator Control Pa	
	Mouse		Personaliza la confi	
	Onciones de accesibilidad	JInitiator Control Panel	Personaliza las cara	
	Gociones de carpeta		Personaliza archivo	
	👯 Opciones de energía		Configura los parám	
	Opciones de Internet		Configura la conexi	
	🖲 Opciones de juego		Agrega, quita o ca	
	Opciones de teléfono y módem		Configura sus regla	
	🛃 Pantalla		Personaliza el escrit	
	Q QuickTime		Permite configurar I	
	🗐 Realtek HD Sound Effect Manager		Realtek HD Audio C	
	🖳 Sistema		Proporciona informa	
	Sonidos y multimedia		Asigna sonidos a su	
	Tareas programadas		Programa tareas de	
	Teclado		Personaliza la conti	
	Suppose of the second s		Administra usuarios	
<u> </u>				
Panel de control de Java(TM)				

Dentro de la ventana de Java.

🛃 Panel de control de Java			
General Actualización Java Seguridad Avanzado			
Acerca de			
Muestra información sobre la versión del Panel de control.			
Acerca de			
Configuración de red			
La configuración de red se utiliza cuando se establece la conexión con Internet. Java utilizará la configuración de red del navegador de forma predeterninada. Esta configuración sólo debe ser modificada por usuarios con conocimientos avanzados.			
Configuración de red			
Archivos temporales de Internet			
Los archivos utilizados en las aplicaciones de Java se guardan en una carpeta especial para acelerar su ejecución posterior. Sólo los usuarios con conocimientos avanzados deberían borrar archivos o modificar esta configuración.			
ConfiguraciónVer			
Aceptar Cancelar Aglicar			

En la pestaña Actualización, se pulsa el botón Actualizar ahora.



También se puede actualizar desde la pagina de Sun Microsystems (<u>http://www.java.com/es/download/manual.jsp</u>)

Una vez actualizada la JVM, se debe volver al Panel de Control de Windows, en el icono de Java. Y se debe arrancar de nuevo el Panel de Control de Java.



Lo siguiente a realizar es el borrado de los Archivos temporales de internet (Caché). Para realizar esto dentro de la pestaña General, en la parte de "Archivos temporales de internet" se pulsa el botón Configuración.

🕌 Panel de control de Java		
General Actualización Java Seguridad Avanzad	0	
Acerca de		
Muestra información sobre la versión del Panel de o	control.	
	Acerca de	
Configuración de red		
La configuración de red se utiliza cuando se estable Java utilizar la configuración de red del navegado Esta configuración sólo debe ser modificada por us avanzados.	ece la conexión con Internet. r de forma predeterminada. uarios con conocimientos	
	Configuración de red	
Archivos temporales de Internet Los archivos utilizados en las aplicaciones de Java se guardan en una carpeta especial para acelerar su ejecución posterior. Sólo los usuarios con conocimientos avanzados deberían borrar archivos o modificar esta configuración.		
Configuración	<u>V</u> er	
Aceptar	Cancelar Aglicar	

Se abrirá la siguiente ventana,

Configuración de archivos temporales	×
Conservar los archivos temporales en mi equipo	
- Ubicación	
Seleccione la ubicación en donde se guardan los archivos temporales:	
Settings\maguinea\Datos de programa\Sun\Java\Deployment\cache Cambiar	
Espacio en disco	
Seleccione el nivel de compresión de los archivos JAR: Ninguna	
Establezca la cantidad de espacio en disco para el almacenamiento de archivos temporales:	
Borrar archivos Restaurar valores predeterminados	
Aceptar Cancelar	

Se pulsará el botón "Borrar Archivos", que nos abrirá la siguiente ventana.



Marcaremos las casillas de verificación "Aplicaciones y applet" y "Archivos de rastreo y registro" tal y como muestra la figura anterior y pulsaremos Aceptar.

Una vez borrados los archivos temporales, en la ventana de Configuración de archivos temporales se pulsará Aceptar. Y nos llevará de nuevo al panel de control de Java.

🖆 Panel de control de Java		
General Actualización Java Seguridad Avanzado		
Acerca de Muestra información sobre la versión del Panel de control.		
Acerca de		
Configuración de red		
La configuración de red se utiliza cuando se establece la conexión con Internet. Java utilizará la configuración de red del navegador de forma predeterminada. Esta configuración sólo debe ser modificada por usuarios con conocimientos avanzados.		
Co <u>n</u> figuración de red		
Archivos temporales de Internet		
Los archivos utilizados en las aplicaciones de Java se guardan en una carpeta especial para acelerar su ejecución posterior. Sólo los usuarios con conocimientos avanzados deberían borrar archivos o modificar esta configuración.		
Configuración Ver		
Aceptar Cancelar Aplicar		

Lo siguiente a realizar será la eliminación de los certificados digitales. Para ello pinchamos en la pestaña de Seguridad.

🙆 Panel de control de Java	×
General Actualización Java Seguridad Avanzado	
Certificados	
Certificados se utilizan para la correcta identificación de usuarios certificaciones, autoridades y editores.	
Aceptar Cancelar Aglicar	

Eliminaremos cada uno de los certificados existentes que tenga el "Emitido Para" el valor "Oracle Corporation" y "Product Management" pulsando el botón "Suprimir".

Certificados	×
Tipo de certificado: Certificados de confianza	V
Usuario Sistema	
Emitido para	Emitido por
Oracle Corporation	VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA
Oracle Corporation	VeriSign Class 3 Code Signing 2004 CA
Product Management	Product Management
Product Management	Product Management
Product Management	Product Management
	_
Importar Exportar	Suprimir Detalles
	Cerrar

Una vez eliminamos todos los certificados pulsaremos el botón "Cerrar".

General Actualización Java Seguridad Avanzado Certificados Los certificados se utilizan para la correcta identificación de usuarios, certificationes e utilizan para la correcta identificación de usuarios,	
Certificados Los certificados se utilizan para la correcta identificación de usuarios,	
Los certificados se utilizan para la correcta identificación de usuarios,	
Certificados	
Aceptar Cancelar Aplic	ar

Posteriormente pulsamos "Aceptar".